

Preislistenergänzungsblatt HT 37 gültig ab 01. November 2015

NEU










Das Leichtgewicht

U TECH Wired Mat MT 4.0

Drahtnetzmatte aus ULTIMATE mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt
Für Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen, Industrieschornsteine und Abgasleitungen
 Palette (PAL) + Paket (PK)



-  • nichtbrennbar, Euroklasse A1
-  • obere Anwendungsgrenztemperatur 560 °C (250 Pa)
-  • Bezeichnungsschlüssel MW-EN14303-T2-ST(+/250)560-WS1-CL10
-  • AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm),
-  hydrophobiert, silikonfrei, sulfidarm, frei von korrosionsfördernden Stoffen
-  • bis zu 50% leichter als herkömmliche Drahtnetzmatzen
-  • längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa·s/m²

Wärmeleitfähigkeiten in Abhängigkeit von der Temperatur nach DIN EN 12667, gemessen an ebenen Flächen

t [°C]	50	100	200	300	400	500
λ _{MP} [W/(m·K)]	0,035	0,042	0,063	0,087	0,122	0,163

Bestell-Nr.	m ² /Paket*	Pakete/Palette	m ² /Palette	Abmessung mm	Dicke mm	EURO/m ²
7162562	13,20	18	237,60	11.000x600	30	9,40
7162563	11,40	18	205,20	9.500x600	40	11,45
7162564	9,00	18	162,00	7.500x600	50	12,65
7162557	7,56	18	136,08	6.300x600	60	14,50
7162558	5,64	18	101,52	4.700x600	80	17,35
7162559	4,80	18	86,40	4.000x600	100	20,25
7162560	3,96	18	71,28	3.300x600	120	23,40

* 1 Paket = 2 Rollen

Weitere Abmessungen auf Anfrage. **Mindestabnahmemenge erforderlich.**

