

U Protect Pipe Section Alu2

Äußerer Rohr-Ø in mm	Bestell-Nr. 7492...* Dämmdicke 20 mm			Bestell-Nr. 7493...* Dämmdicke 30 mm			Bestell-Nr. 7494...* Dämmdicke 40 mm			Bestell-Nr. 7495...* Dämmdicke 50 mm			Bestell-Nr. 7496...* Dämmdicke 60 mm		
	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Paket	EURO/lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Paket	EURO/lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Paket	EURO/lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Paket	EURO/lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/Paket	EURO/lfdm
		lfdm/Palette			lfdm/Palette			lfdm/Palette			lfdm/Palette			lfdm/Palette	
15	A	57,6 1.036,8		B	30,0 540,0		B	19,2 245,6							
18	A	50,4 907,2		B	28,8 518,4		B	28,8 345,6							
22	A	43,2 777,6		A	24,0 432,0		B	14,4 259,2		B	18,0 216,0				
28	A	36,0 648,0		A	19,2 345,6		B	19,2 230,4		B	14,4 172,8		B	10,8 129,6	
35	A	30,0 540,0		A	19,2 345,6		B	10,8 194,4		B	10,8 129,6		B	10,8 129,6	
42	A	24,0 432,0		A	14,4 259,2		A	10,8 194,4		B	10,8 129,6		B	9,6 115,2	
48	B	19,2 345,6		A	24,0 288,0		A	9,6 172,8		B	10,8 129,6		C	9,6 115,2	
54	B	28,8 345,6		A	19,2 230,4		B	10,8 129,6		A	10,8 129,6		B	4,8 86,4	
60	B	27,6 331,2		A	19,2 230,4		A	10,8 129,6		A	9,6 115,2		A	4,8 86,4	
64	C	24,0 288,0		B	18,0 216,0		B	10,8 129,6		B	9,6 115,2		B	4,8 86,4	
70	B	19,2 230,4		B	14,4 172,8		B	10,8 129,6		B	9,6 115,2		C	4,8 86,4	
76	B	19,2 230,4		A	14,4 172,8		A	10,8 129,6		A	4,8 86,4		A	6,0 72,0	
89	B	16,8 201,6		B	10,8 129,6		A	9,6 115,2		A	4,8 86,4		B	4,8 57,6	
102				B	9,6 115,2		B	7,2 86,4	***	B	6,0 72,0		C	4,8 57,6	
108				B	4,8 115,2		C	7,2 86,4	****	B	6,0 72,0		C	4,8 57,6	
114				A	7,2 86,4		A	6,0 72,0		A	4,8 57,6		B	4,8 57,6	
133				B	6,0 72,0		B	4,8 57,6		B	4,8 57,6		C	3,6 43,2	
140				B	6,0 72,0		A	4,8 57,6		B	3,6 43,2		B	1,2 48,0	
159				B	4,8 57,6		C	4,8 57,6		B	3,6 43,2		B	1,2 38,4	
168				B	4,8 57,6		B	3,6 43,2		A	1,2 48,0		B	1,2 38,4	
219				C	1,2 38,4		B	1,2 38,4		B	1,2 33,6		B	1,2 28,8	
273				C	1,2 28,8		C	1,2 21,6		B	1,2 21,6		C	1,2 21,6	
324										C	1,2 19,2				

 Vorgeschriebene Minstdämmdicke nach GEG für Kupferrohre nach DIN EN 1057 bzw. Stahlrohre nach DIN EN 10255 (mittlere Reihe). Im Zweifelsfall ist zu prüfen, ob die Anforderungen der GEG mit den angegebenen Dämmdicken erfüllt werden.

 200 % GEG

 **Lieferzeit auf Anfrage. Mindestabnahmemenge erforderlich.**

Bestell-Nr. 7497...* Dämmdicke 70 mm			Bestell-Nr. 7498...* Dämmdicke 80 mm			Bestell-Nr. 7499...* Dämmdicke 90 mm			Bestell-Nr. 7490...* Dämmdicke 100 mm			Bestell-Nr. 7491...* Dämmdicke 120 mm			Äußerer Rohr-Ø in mm
Lieferfähig innerhalb	lfdm/ Paket	EURO/ lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/ Paket	EURO/ lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/ Paket	EURO/ lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/ Paket	EURO/ lfdm	Lieferfähig innerhalb	lfdm/ Paket	EURO/ lfdm	
lfdm/ Palette			lfdm/ Palette			lfdm/ Palette			lfdm/ Palette			lfdm/ Palette			
															15
															18
															22
															28
															35
			B	6,0 72,0											42
			B	4,8 57,6					B	3,6 43,2					48
									B	3,6 43,2					54
B	4,8 57,6								B	1,2 48,0		B	1,2 38,4	**	60
C	4,8 57,6														64
C	4,8 57,6														70
A	4,8 57,6		B	4,8 57,6					B	1,2 38,4					76
B	4,8 57,6		A	3,6 43,2		B	1,2 48,0		B	1,2 38,4					89
B	3,6 43,2		C	1,2 48,0					B	1,2 38,4					102
C	3,6 43,2		B	1,2 48,0					B	1,2 38,4					108
C	3,6 43,2		B	1,2 38,4					A	1,2 38,4					114
C	1,2 38,4		C	1,2 38,4					B	1,2 28,8					133
C	1,2 38,4		B	1,2 38,4					A	1,2 28,8					140
C	1,2 38,4		B	1,2 33,6					B	1,2 21,6		C	1,2 21,6		159
B	1,2 38,4		B	1,2 28,8					A	1,2 21,6		C	1,2 19,2		168
C	1,2 21,6		B	1,2 21,6					A	1,2 19,2		C	1,2 14,4		219
C	1,2 19,2		C	1,2 19,6					B	1,2 14,4					273
															324

Weitere Abmessungen auf Anfrage. **Mindestabnahmemenge erforderlich.**



* Die durch Punkte angedeuteten letzten drei Ziffern der Bestell-Nr. ergeben sich aus dem äußeren Rohr-Ø.
Beispiel: Dämmdicke 30 mm, Ø 28 mm = 749 3 028 oder Dämmdicke 100 mm, Ø 108 mm = 749 0 108.

** Abweichende Bestell-Nr. für Dämmdicke 120 mm, Ø 60 mm: 749 1 260.

*** Abweichende Bestell-Nr. für Dämmdicke 40 mm, Ø 102 mm: 769 4 102.

**** Abweichende Bestell-Nr. für Dämmdicke 40 mm, Ø 108 mm: 769 4 108.