

**Leistungserklärung /  
Declaration of Performance /  
Déclaration des performances**

**Lamella\_Mats-003**

[ DE0002-Lamella\_Mats(de-en-fr) 003 ]

1. Eindeutiger Kenncode / Unique identification code / Code d'identification unique

ML 3  
Climcover Lamella Mat  
ML-DT  
TECH Lamella Mat 2.0

2. Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usage prévu:

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und  
für betriebstechnische Anlagen in der Industrie / Thermal  
insulation products for building equipment and industrial  
installations / Produits isolants thermiques pour l'équipement  
du bâtiment et les installations industrielles  
(ThIBELL)

3. Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

Saint-Gobain ISOVER G+H AG  
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1  
D-67059 Ludwigshafen  
dialog@isover.de  
+49 (0)621 501 2098

4. Bevollmächtigter / Authorised representative / Contact du mandataire:

Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

5. System(e) gemäß AVCP\* / System(s) of AVCP\* / Système(s) d'AVCP\*:

System 1 für Brandverhalten / System 1 for Reaction to fire /  
Système 1 pour la réaction au feu

System 3 für die anderen Eigenschaften / System 3 for other  
characteristics / Système 3 pour les autres caractéristiques

- 6a. Europäische Norm / European standard / Norme européenne

EN14303:2009 + A1:2013

Notifizierte Stelle / Notified body / Organisme notifié

0751

FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing

- 6b. Europäische Technische Bewertung / European Technical Assessment / Évaluation Technique Européenne:

Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

\* Siehe auch EN 13172 : 2012

7. Erklärte Leistung gemäß / Declared performance according to / Performances déclarées selon:  
EN 14303:2013, Tabelle / Table / Tableau ZA.1

| Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caractéristiques essentielles                              |   | Leistung / Performance / Performances |                               |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt / Product / Produit   |   | ML 3<br>CLIMCOVER<br>Lamella Mat      | ML-DT<br>TECH Lamella Mat 2.0 |
| System der Typprüfung / System of type testing / Système d'essais de type                                     |   | 3 / 1 (RtF)                           |                               |
| Dicke / Thickness / Epaisseur (a)   | (mm)<br>Grenzabmaß / Tolerance / Tolérance  | 20 - 120<br>T4                        | 50 - 100<br>T4                |
| Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu (b)   |   | A1                                    |                               |
| Schallabsorptionsgrad / Acoustic absorption index / Coefficient d'absorption acoustique                       | Schallabsorption / Sound absorption / Absorption acoustique   | NPD                                   |                               |
| Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique  | Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique<br>[W/(m*K)]   | 0°C                                   | -                             |
|   |   | 50°C                                  | 0,045                         |
|   |   | 100°C                                 | 0,054                         |
|   |   | 150°C                                 | 0,065                         |
|   |   | 200°C                                 | 0,079                         |
|   |   | 300°C                                 | 0,120                         |
|   |   | 400°C                                 | 0,180                         |
|   |   | 500°C                                 | -                             |
| Wasserdurchlässigkeit / Water permeability / Perméabilité à l'eau   | Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau (d)  | -                                     | -                             |
|   | Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau   | NPD                                   |                               |
| Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance à la compression  | Druckspannung oder Druckfestigkeit für ebene Produkte / Compressive stress or compressive strength for flat products / Contrainte en compression ou résistance à la compression pour les produits plats | MV2                                   | CS(10)10                      |
| Abgabe korrosiver Stoffe / Rate of release of corrosive substances / Taux d'émission de substances corrosives | Geringe Mengen von wasserlöslichen Ionen und pH-Wert / Trace quantities of watersoluble ions and the pH-value / Quantités traces d'ions solubles dans l'eau et valeur du pH                             | NPD                                   | CL10                          |



| Produkt / Product / Produit  |   | ML 3<br>CLIMCOVER<br>Lamella Mat | ML-DT<br>TECH Lamella Mat 2.0 |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Abgabe gefährlicher Stoffe an das<br>Gebäudeinnere / Release of dangerous<br>substances to the indoor environment / Taux<br>d'émission de substances dangereuses pour<br>l'environnement intérieur   | Abgabe gefährlicher Stoffe /<br>Release of dangerous substances /<br>Émission de substances dangereuses | NPD (c)                          |                               |
| Glimmverhalten / Continuous glowing combustion / Combustion avec incandescence continue  |   | NPD (c)                          |                               |
| Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlass-<br>widerstandes unter Einfluss von Alterung/<br>Abbau/ hohen Temperaturen / Durability of<br>thermal resistance against ageing/ degradation/<br>high temperature / Durabilité de la résistance<br>thermique par rapport au vieillissement / à la<br>dégradation/ aux hautes températures | Obere Anwendungsgrenztemperatur /<br>Maximum service temperature /<br>Température maximale de service   | ST(+)300                         | ST(+)400                      |

NPD: Keine Leistung festgelegt / No Performance Determined / Performance non déterminée

(a)

Lieferbare Dicken siehe technisches Datenblatt / Thicknesses available see technical data sheet / Epaisseurs disponibles voir fiche technique

(b)

Dauerhaftigkeit / Durability / Durabilité :

Das Brandverhalten und die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verschlechtert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Euroklassen-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, die sich nicht mit der Zeit erhöht. Zur Wärmeleitfähigkeit haben Erfahrungen gezeigt, daß die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft enthält. Bei hohen Temperaturen erfolgt keine Verschlechterung des Brandverhaltens bei Produkten aus Mineralwolle. Die Einstufung des Produkts in eine bestimmte Euroklasse bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der bei hohen Temperaturen gleich bleibt oder sich verringert./

The fire performance and thermal conductivity of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which cannot increase with time. Experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air. The fire performance of mineral wool does not deteriorate with high temperature. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which remains constant or decreases with high temperature. The fire performance of mineral wool does not deteriorate with high temperature. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which remains constant or decreases with high temperature. /

Le comportement au feu et la conductivité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques, qui ne peut pas augmenter avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère. Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures. Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

(c)

Ein europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zur Verfügung steht, wird diese Norm entsprechend geändert werden. / A European test method is under development and the standard will be amended when this is available. / Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée

(d)

Bei Lieferung in der Qualität silikonfrei „si-frei“ entfällt der Bezeichnungsschlüssel „WS1“ / If delivered in quality silicon free „si-frei“, the designation code „WS1“ is not used / Lors de livraison en qualité sans silicone „si-frei“, le code de designation „WS1“ n'est pas utilisé.

(e)

Bei Lieferung in der Qualität „(AS)“ ist der Gehalt an wasserlöslichen Chloridionen  $\leq 10$  ppm gemäß EN 13468 / If delivered in quality „(AS)“, the amount of watersoluble chlorid ions is  $\leq 10$  ppm acc. to EN 13468 / Lors de livraison en qualité „(AS)“, la quantité d'ions chlorures solubles dans l'eau est  $\leq 10$  ppm conformément à la norme EN 13468.

(f)

Bei Lieferung in der Qualität „si“ enthält das Produkt Silikone / If delivered in quality „si“, the product contains silicones / Lors de livraison en qualité „si“, le produit comporte silicones.

8. Die Leistungen der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. /

The performances of the products identified in points 1 and 2 are in conformity with the declared performances in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. /

Les performances des produits identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Ludwigshafen, 22.07.2019

  
.....  
(J. Trappmann)

Leiter Arbeitssicherheit, Umwelt, Sicherheit /  
Director environment, health, safety /  
Directeur environnement, santé, sécurité)

  
.....  
(Dr. J. Perner, Qualitätsmanagement /  
Senior quality management /  
Responsable qualité)